

iQ2

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER



IGENTÄPPT RENT



iQ₂



1

OBLIGATORISKT UNDERHÅLL: MANUELL RENGÖRING AV MESHFILTER

**MANUELL RENGÖRING KRÄVS
EFTER VARJE ARBETSDAG.**

STEG FÖR RENGÖRING AV FILTER:

1. Spraya hela filtret med rengöringsspray och låt verka i 1 minut.
2. Skölj filtret med vatten.
3. Säkerställ att du kan se igenom filtret.
4. Låt det lufttorka och använd det igen.
5. Aktivera automatisk rengöringsfunktion.
6. Nu när filtret är rent ska hårtorken fungera korrekt.
7. Bekräfta att filtret är rent genom att titta igenom det.

2

IDEALISKT UNDERHÅLL: AUTOMATISK RENGÖRING

Den automatiska rengöringsfunktionen ska utföras efter varje användning av hårtorken eller var 12:e timme.

**SÅ HÄR AKTIVERAS AUTOMATISK
RENGÖRING:**

1. Sätt på.
2. Stäng av.
3. När hårtorken är avstängd håller du inne den automatiska rengöringsknappen i 6 sekunder.

3

VAD HÄNDER OM JAG INTE AKTIVERAR DEN AUTOMATISKA RENGÖRINGSFUNKTIONEN?

IQ2 har en LED-lampa som tänds när **självrengöring** behövs.

När LED-lampan tänds kan hårtorken uppvisa fördröjning eller inte starta. I detta fall kopplar du ur iQ2 från strömförsörjningen, ansluter den igen och kör den automatiska rengöringen.



4

VAD BETYDER DET NÄR IQ2 STÄNGS AV OCH DEN MITTERSTA LAMPAN TÄNDTS?

För skyddsändamål kan hårtorken stängas av om överdriven anhopning av smuts förekommer på filtret. Rengöring av filtret är nödvändigt för att förlänga hårtorkens livslängd, säkerställa bästa prestanda och förhindra att den når överdrivna temperaturer.

5

HUR VET JAG OM FILTRET ÄR ISENTÄPPT?

OM FILTRET ÄR RENT SKA DU KUNNA SE IGENOM DET.

Om du upptäcker att du inte kan se igenom det ska det omedelbart rengöras eller bytas ut mot ett nytt.



IGENTÄPPT

RENT

6

HUR RENGÖR JAG FILTRET?

DU KAN RENGÖRA FILTRET ELLER BYTA UT DET.

STEG FÖR RENGÖRING AV FILTER:

1. Spraya hela filtret med rengöringspray och låt verka i 1 minuter.
2. Skölj filtret med vatten.
3. Låt det lufttorka och använd det igen.
4. Aktivera automatisk rengöringsfunktion.
5. Nu när filtret är rent ska hårtorken fungera korrekt.

